

De corrosiebestendige allrounder voor binnen en buiten: roestvrijstalen scharnier Veosys



Is bestand tegen vocht, kou en hitte

Het Veosys scharnier van Hettich is dankzij zijn roestvrijstalen uitvoering een robuuste allrounder. Omdat temperatuurschommelingen en vocht hem niets uitmaken, is hij geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Outdoor toepassingen, in wellness centra, fitnessstudio's, laboratoria en ziekenhuizen – Veosys biedt gecontroleerde corrosiebestendigheid. De geïntegreerde demping werkt betrouwbaar bij zowel lage als hoge buiten-temperaturen. En dankzij de unieke, grote, automatische sluitingshoek van 35° neemt Veosys de sluiting vrijwel geheel alleen voor zijn rekening.



De techniek in 't kort

- ▶ Gemaakt van sterk roestvrij staal
- ▶ Grote corrosiebestendigheid
- ▶ Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- ▶ Openingshoek 105°
- ▶ Afdekkap voor Veosys scharnierarm verkrijgbaar in neutraal of met Hettich-logo



Scharnieren ontdekken!
<https://www.hettich.com/short/885769>

Snelmontagepotscharnier

- ▶ Roestvrijstalen scharnier Veosys
- ▶ Openingshoek 105°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm




- ▶ Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Corrosiebestendig 120h NSS volgens EN ISO 9227
- ▶ Voor deurdikte 14 - 22 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 11,5 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2,5 mm / - 2,5 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 1,5 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Roestvrij staal

Boorbeeld		Opliggend (basis B 11,5 mm)	Half opliggend (basis B 3 mm)	Inliggend (basis B -6,5 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting

Potmontage	Bevestigingsboring $\varnothing \times D$ mm	Opliggend	Half opliggend	Inliggend
		1/200 st.	1/200 st.	1/200 st.
voor schroefbevestiging	-	9 289 590	9 289 592	9 289 595

Kruismontageplaat om aan te schroeven



- ▶ Voor schroeven met verzonken kop $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Gatenaafstand 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- ▶ Roestvrij staal

Rijbooraafstand LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm		VE
	0,0	2,0	
37	9 289 598	9 289 609	1/200 st.

Afdekkap voor Veosys scharnierarm



- ▶ Te gebruiken met Veosys
- ▶ Roestvrij staal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Indruk van Hettich logo	9 289 610	1/200 st.
Neutraal	9 289 611	1/200 st.



2103-029_Veosys_05/21_HMV/nl
 © Hettich Marketing- und Vertriebs
 GmbH & Co. KG
 Technische wijzigingen voorbehouden.